

# Recharge du Kona Electric à -8C sur BRCC

Durée (min)	Niv. Charge (%)	Énergie (kWh)	Volts	Amp	Puissance (kW)	Gain (% Bat)	Capacité totale théorique Bat. (kWh)
0	24	0,0	361	109	39,3		
1	25	0,7	363	109	39,6	1	70
2	25	1,4	365	113	41,2	1	140
3	26	2,1	367	118	43,3	2	105
4	27	2,7	367	117	42,9	3	90
5	28	3,4	368	117	43,1	4	85
6	29	4,3	369	117	43,2	5	86
7	30	4,8	369	117	43,2	6	80
8	31	5,5	369	117	43,2	7	79
9	32	6,3	370	117	43,3	8	79
10	33	7,0	370	117	43,3	9	78
11	34	7,7	372	125	46,5	10	77
12	35	8,5	373	125	46,6	11	77
13	36	9,2	373	125	46,6	12	77
14	37	10,0	374	125	46,8	13	77
15	39	10,8	375	125	46,9	15	72
16	40	11,5	375	125	46,9	16	72
17	41	12,3	376	125	47,0	17	72
18	42	13,1	376	125	47,0	18	73
19	43	13,9	377	125	47,1	19	73
20	44	14,7	378	125	47,3	20	74
21	45	15,4	378	125	47,3	21	73
22	47	16,2	379	125	47,4	23	70
23	48	17,0	379	125	47,4	24	71
24	49	17,8	380	125	47,5	25	71
25	51	18,6	380	125	47,5	27	69
26	52	19,4	381	125	47,6	28	69
27	53	20,2	382	125	47,8	29	70
28	55	21,0	382	125	47,8	31	68
29	56	21,8	383	125	47,9	32	68
30	58	22,6	384	125	48,0	34	66
31	59	23,4	385	125	48,1	35	67
32	60	24,2	384	108	41,5	36	67
33	61	24,9	387	125	48,4	37	67
34	62	25,7	388	125	48,5	38	68
35	64	26,6	389	125	48,6	40	67
36	65	27,3	390	125	48,8	41	67
37	66	28,2	392	125	49,0	42	67
38	67	29,0	393	125	49,1	43	67
39	69	29,8	394	125	49,3	45	66

40	70	30,6	395	125	49,4	46	67
41	71	31,4	396	125	49,5	47	67
42	72	32,2	394	91	35,9	48	67
43	73	32,8	394	90	35,5	49	67
44	74	33,4	395	90	35,6	50	67
45	75	34,0	396	91	36,0	51	67
46	76	34,5	394	60	23,6	52	66
47	76	34,9	394	60	23,6	52	67
48	77	35,4	394	60	23,6	53	67
49	78	35,7	394	60	23,6	54	66
50	78	36,1	394	60	23,6	54	67
51	79	36,5	395	60	23,7	55	66
52	79	36,9	396	60	23,8	55	67
53	80	37,3	396	60	23,8	56	67
54	80	37,7	397	60	23,8	56	67
55	81	38,1	397	60	23,8	57	67
56	82	38,5	398	60	23,9	58	66
57	82	38,9	398	60	23,9	58	66
58	83	39,3	399	60	23,9	59	66
59	83	39,7	399	60	23,9	59	67
60	84	40,1	400	60	24,0	60	66
61	84	40,5	401	60	24,1	60	67
62	85	40,9	402	60	24,1	61	66
63	85	41,3	402	60	24,1	61	67
64	86	41,7	403	60	24,2	62	67
65	87	42,1	403	60	24,2	63	66
66	87	42,5	404	61	24,6	63	67
67	88	42,9	405	60	24,3	64	66
68	88	43,3	405	60	24,3	64	67
69	89	43,7	406	60	24,4	65	67
70	89	44,1	406	60	24,4	65	67
71	90	44,5	408	60	24,5	66	67
72	91	44,9	408	60	24,5	67	66
73	91	45,3	408	51	20,8	67	67
74	92	45,6	408	48	19,6	68	67
75	92	45,9	408	43	17,5	68	67
76	93	46,2	408	38	15,5	69	67
77	93	46,4	408	38	15,5	69	67
78	93	46,7	408	35	14,3	69	67
79	94	46,9	408	30	12,2	70	67
80	94	47,1	408	30	12,2	70	67
81	94	47,3	407	29	11,8	70	67
82	95	47,5	407	27	11,0	71	67